



27 ml

Art. X A 10026
プリスター
バック入り
チューブ



オイル容量

3～4リットルまで

本製品の適用の結果、レビタリゼーションの過程は完了されます。トランスミッション機構は、最大限に修復され、10万キロ走行時までの摩耗からの保護特性を獲得します。



マニュアルトランスミッション用 レビタリザント ジェル XADO 1ステージ

マニュアル車及びセミオートマ車のトランスミッション機構（ギアボックス、トランスファーケース、ディファレンシャルなど）の摩耗からの保護、修復とリペア、耐用年数の延長のために開発されました。

ご使用方法

1. シリンジの中身を、通常稼働温度まで温めたギアボックスのオイル注入口から（オイルゲージロがある場合はそこから）添加してください。
 2. 3-5分間アイドリングで稼働させるか、あるいは走行してください。
- レビタリゼーション過程は、1000km走行後に完了されます。

ご注意

本製品はオイル容量3-4リットルまでのトランスミッション機構に有効です。

特長

- ・ 部品の摩擦面を形状回復し、保護・強化
- ・ 歯車とベアリングの表面に、独自の保護特性を持つセラミック金属の保護膜を形成
- ・ 摺動面のキズや欠陥を取り除く
- ・ ギアのかみ合わせパターンを最適化
- ・ トランスミッションからのノイズや振動を低減
- ・ ギアシフトの精確さの向上
- ・ シンクロナイザーの働きを改善
- ・ 燃料節約に貢献
- ・ オイルロスなど危機的な状況下で部品を保護
- ・ 慣らし運転の期間中に部品の最適化を保証