



8 ml

Art. XA 10031

ブリスター
バック入り
シリンジ

8 ml

Art. XA 12031

箱入りシリンジ

XADO レビタリザント EX120

オートマチックトランスミッション用

オートマチックトランスミッションの磨耗からの保護、修復とリペアのために開発されました。

レビタリザント効果により、トランスミッション機構のギア・ベアリング・ディストリビュータ・クラッチなどの金属部品の表面に、セラミック金属の保護膜が形成されます。結果として、部品の形状が回復されます。

レビタリザントは、Tiptronic®, Steptronic®, CVT などを含め、あらゆるタイプのオートマチックトランスミッションによく適合します。

特長

- ・ 金属部品の摩擦面を修復し、さらなる磨耗から保護
- ・ 摺動面の欠陥を取り除く
- ・ 動作の信頼性を向上させ、ステアリング機構の耐用年数を延長
- ・ 過重な負荷のかかった部分を減らす
- ・ オイル（作動フルード）の減少などの場合に、部品を磨耗から保護

ご使用方法

1. オートマチックトランスミッションを通常稼働温度まで温めてから、本品を必要量、作動フルード中に（オイルレベルゲージロより）添加してください。
2. 車を通常モードで走行してください。

レビタリゼーション過程は1500km走行後、あるいは装置の50時間稼働後に完了されます。

使用量

作動フルード容量（リットル）	5-8	9-12	13-15
8ml入りシリンジ（個数）	1	2	3

ご注意

本品の適用後、数キロ走行中に、レビタリゼーション過程が始まったことを示す最初の兆候として、トランスミッションからのノイズの減少やギアシフトがスムーズになるなど作動性の向上が見られます。

本製品は、あらゆる種類のトランスミッションフルード（Dexron®, Mercon®, Mopar ATF®, CVT など）とよく適合します。フルードとの化学反応をおこさず、それらの粘性や摩擦性などの物理・化学特性を変えることもありません。