



8 ml

Art. XA 10034

ブリスター
パック入り
チューブ

8 ml

Art. XA 12034

箱入りシリンジ

XADO レビタリザント EX120

ディーゼルエンジン用

ハイパワー・ターボチャージャー付をふくむ、ディーゼル車のエンジンの摩耗からの保護・修復とリペアのために開発されました。

ご使用方法

エンジンへの適用は3工程で行われます。

第一工程

エンジンを通常稼働温度まで温めてから、シリンジの中身をエンジンオイルの注入口より添加してください。エンジンを始動させ、5-10分間アイドリングしてください。

第二工程

100-250km走行後にもう一度、本製品を適用してください。

第三工程

さらに100-250km走行後にもう一度、本製品を適用してください。レビタリゼーション過程は、1500km走行後に完了されます。

使用量

オイル容量 (リットル)	3-10	11-20	21-30
8ml入りシリンジ (個数)	3	6	9
適用パターン	1+1+1	2+2+2	3+3+3
エンジンが新しい場合 (必要シリンジ数)	2	4	6

ご注意

レビタリゼーション過程が完了するまで、オイル交換はしないでください。エンジンが新しい場合（2万キロ走行以下）は、本製品の適用は一回で完了します。（シリンジ必要数は2回分）

オーバーホール後のエンジンは、通常どおり3段階の処置を行ってください。LPG車への適用は、ガソリン車の場合と同様です。

本製品の適用により、セラミック金属の保護膜が、エンジンの稼働面に形成されます。しかし、エンジン部品の摩損率が100%に近い場合は、摩損した部品の交換を行ってください。