



4 ml

Art. XA 10037

シリンジ

XADO レビタリザント EX120 Moto

自動二輪とモーター機器用

潤滑システムのオイル容量1000cm³（1リットル）以下の、混合式・分離給油式のエンジン・モーター機器の摩耗からの保護、修復とリペアのために開発されました。

自動二輪車、オートバイ、スノーモービル、水上バイク、芝刈り機やチェーンソーなどの家庭用モーター機器などに適用できます。従来品に比べ20%増し*の活性物質濃度のおかげで、レビタリザントEX120（エクストリームアクション120%）は、より高いレベルの摩擦面の形状回復能力と、さらなる摩耗耐性を有します。

ご使用方法

混合式潤滑システムのエンジンの場合:

1. 燃料を入れる前に、シリンジの中身を燃料タンクに注入**してください。
2. 燃料を満タンにしてください。
3. エンジンを始動して、2-3分間アイドリングしてください。
4. 車両（あるいは機器）を通常通りご使用ください。

分離給油式エンジンの場合:

1. エンジンを通常稼働温度に温めてください。
2. シリンジの中身をオイル注入口より添加してください。
3. エンジンを始動させ、2-3分間アイドリングしてください。
4. 車両（あるいは機器）を通常通りご使用ください。

特長

- ・ エンジンシリンダーの摩擦面を形状回復し、キズや欠陥を取り除く
- ・ シリンダー圧力の向上と均等化
- ・ 部品の摺動面を摩耗から保護
- ・ 相当量の燃料消費を低減
- ・ 低下したエンジンパワーを通常レベルまで向上
- ・ エンジンの耐用年数を3倍に延長
- ・ 有害排気ガスを減らす
- ・ ノイズと振動の低減

本製品はあらゆるブランドの2サイクル及び4サイクルエンジンに等しく効果を及ぼします。湿式クランチの働きに影響を与えません。4サイクルエンジンの場合、レビタリザント過程が完了するまでオイル交換をしないでください。レビタリゼーション過程は、1500km走行後、あるいは機器を20時間使用後に完了されます。

エンジン排気量が1000cm³（1リットル）を超える場合は、本製品を2個ご利用ください。レビタリザントはあらゆる種類のオイル添加剤、メタルコンディショナー、再金属化剤などと、その謳われている効果にかかわらず、よく適合します。保護効果を持つセラミック金属のコーティングは、合金の部品表面にも形成されます。部品の破損率が100%に近い場合は、部品の交換をおこなってください。

* XADO レビタリザント 小型エンジン用と比較

** 製品を少量のオイル（20-30ml程度・温度35度以上）の中にあらかじめよく溶かしてから注入することをお勧めします。