

**8ml**

Art. XA 10032

ブリスター
バック入り
シリンジ**8ml**

Art. XA 12032

箱入りシリンジ

XADO レビタリザントEX120

パワーステアリング ブースターと油圧機器用

パワーステアリング ブースターやその他の油圧機器の摩耗からの保護、修復とリペアのために開発されました。レビタリザント効果により、油圧システムのポンプユニット・サーボ機構・ディストリビュータ（スライド弁）などの部品表面にセラミック金属の保護膜を形成します。結果として、油圧装置の性能パラメータが元の値に回復します。

特長

- ・ポンプの磨耗からくるハウリングを取り除く
- ・ハンドル操作を軽くする
- ・適用後50-100km走行で、パワーステアリングの作動精度を向上
- ・ステアリングからのノイズと振動の低減
- ・オイル量の低下による摩耗からの保護

ご注意

本品の適用後、数キロ走行中に、レビタリゼーション過程が始まったことを示す最初の兆候として、パワステ機構からのノイズの減少、ハンドル操作が軽く、適確になるなどの作動性の向上が見られます。

ご使用方法

1. ご使用中のパワーステアリング油圧フルード（少量30-50ml程度・温度35度以上）の中に必要量の製品をよく溶かします*。
2. 溶液を、稼働温度まで温めたステフルードのリザーバータンクに戻します。
3. 注入して2〜3分たった後、エンジンをかけたまま（アイドリング状態で）5分程度ハンドルを左右によく動かしてください（据え切り）。
4. レビタリゼーション過程は、パワーステアリング機構を50時間稼働させたのちに（あるいは、1500km走行後に）完了します。

使用量

作動フルード容量 （リットル）	1-2	2-5	5-8
8ml入りシリンジ（個数）	1	2	3

*ステフルードの劣化（色の濁り、変色など）が見られる場合や、4万キロ以上（あるいは3年以上）走行、使用期間が不明などの場合には、製品を適用する前にステフルードを交換し、200km以上走行することをお勧めします。