

## ユニグリース2



XADO Unigrease 2は、機能性添加剤とカルシウム増ちょう剤の特別なパッケージを使用して開発された長寿命のユニバーサル・グリースです。技術ユニット、特に水と接触する作業（食品産業など）の潤滑を目的としています。ポンピング性が高いため、集中潤滑システムに適しています。



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| DIN分類            | KP2K-15                |
| ISO分類            | ISO-L-XBCIA 2          |
| シックナー            | カルシウム複合体               |
| カラー              | アンバー                   |
| 一貫性グレード          | NLGI 2                 |
| 落下地点             | >140 °C                |
| 40°Cにおけるベースオイル粘度 | 150 mm <sup>2</sup> /s |
| 四球溶接荷重           | 1,600 N (160 kg)       |
| 温度範囲             | -15...+120 °C          |
| 腐食防止特性           | 0-0-0/パス               |
| ASTM D1743による    |                        |



\* 潤滑油の色を示す

輸入リチウムグリースの類似品であり、完全な代替品として、またリソール、ソリドールなどのより良い代替品として推奨される。

塩水に接触して使用することを承認されたグリースの規格の要件を完全に満たしています：防衛規格91-034：グリース、耐海水NATOコード：G-460。